

Greenfix

112XXX

1 STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname : Greenfix
Art des Produkts : Möbelöl
Firmenidentifikation : Oranje B.V.
 Lübeckstraat 19
 7575 EE Oldenzaal Nederland
 Tel. 0541-570400
 Fax. 0541-570401
 www.oranjebv.com
Notrufnummer : 0031 (0)30 - 274 8888 (NVIC, alleen voor artsen)

2 MÖGLICHE GEFAHREN

Gefahrenhinweise : Nach richtlinie 1272/2008 (CLP) hat dieses Produkt folgende Einstufung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

- Einatmen : Symptome für übermäßigen Kontakt mit den Dämpfen sind Schläfrigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Benommenheit und Übelkeit, Erbrechen, Sehbeschwerden.

- Hautkontakt : Eine wiederholte Exposition an dieses Material kann zur Absorption durch die Haut führen und eine wesentliche Gesundheitsgefährdung auslösen.

- Augenkontakt : Gefahr Augenschäden.

- Einnahme : Kann Übelkeit, Erbrechen und Durchfall herbei führen.
 Das Verschlucken diesen Materials hat Gesundheitsschäden zur Folge.

3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.
Zusammensetzung : Dieses Produkt ist gefährlich.

Bestandteilname	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	Einstufung
Leinöl	30 - 50 %	8001-26-1	232-278-6	----	
Naphta schwere (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend)	30 - 50 %	64742-82-1	265-185-4	649-330-00-2	Flam. liq. 3 H226 Asp. tox.1 H304 STOT SE3 H336 STOT RE1 H372 Aquatic chronic. 2 H411

4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten.

- Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung ablegen und alle exponierten Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, anschließend mit warmem Wasser abspülen.
 Haut mit milder Seife/Wasser waschen.

- Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen.
 Notarzt aufsuchen, wenn Schmerzen oder Rötung anhalten.

- Verschlucken : Kein Erbrechen herbeiführen.
 Mund spülen.
 Ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Greenfix

112XXX

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Brandklasse** : Dieses Produkt ist entflammbar.
- Geeignete Löschmittel** : Kohlendioxid.
Alkoholschaum.
Wassernebel.
Pulver.
- Ungeeignete Löschmittel** : Wasser.
- Brand- und Explosionsschutz** : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.
Das Feuer ist aus sicherer Entfernung/von einem geschützten Platz aus zu bekämpfen.
In nächster Nähe des Feuers geschlossenes Atemschutzgerät verwenden.
- Besondere Massnahmen.** : Es ist zu vermeiden (abzulehnen), daß zur Brandlöschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt.

6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** : Siehe Rubrik 8.
- Allgemein Vorsichtsmassnahmen** : Kein offenes Feuer. Rauchverbot.
Das Vorhandensein jeder möglichen Zündquelle ist auszuschließen.
- Umweltschutzmaßnahmen** : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.
Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.
- Reinigungsmethoden** : Große verschüttete Mengen im Gelände durch Mischen mit trägem Granulat abtragen und bergen.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Vorzichtsmassnahmen für Handhabung und Lagerung** : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Lagerung** : Nicht in die Nähe von Zündungsquellen bringen.
Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel fernhalten.
- Handhabung** : Selbstzündgefahr. Lappen die zur Behandlung benutzt wurden, immer mit Wasser gut ausspülen oder luftdicht in einer Dose aufbewahren.
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Wenn Augen- oder Hautkontakt zu erwarten ist, geeignete Schutzausrüstung tragen.

8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

- Persönliche Schutzmaßnahmen** : Behälter verschlossen halten.
- Atemschutzgerät** : Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung wird kein besonderes Atemschutzgerät empfohlen.
- Hautschutz** : Schutzhandschuhe tragen die chemikalienbeständig sind.
- Augenschutz** : Ein Augenschutz sollte nur notwendig sein, wo Flüssigkeiten verspritzt oder gespritzt werden könnten.
- Arbeitshygiene** : Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Zustand bei 20 °C** : Flüssig.

Greenfix

112XXX

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (Fortsetzung)

Farbe	: Gelb-braun.
Geruch	: Kohlenwasserstoff.
Siedepunkt [°C]	: > 155
Dichte [kg/m ³]	: 890
Löslichkeit in Wasser	: Unauflöslich.
Flammpunkt [°C]	: 36
Explosionsgrenzen - Untere [%]	: 0.8
Explosionsgrenzen - Obere [%]	: 8

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität und Reaktivität	: Stabil unter normalen Umständen.
Gefährliche Zersetzungsprodukte	: Unter normalen Umstände kein.
Nicht in Verbindung bringen mit	: Absorbierende Materialien, zum beispiel (baumwolle) Tücher.

11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Informationen über Giftigkeit	: Auf diesem Produkt wurde keine toxikologische Analyse ausgeführt. Das Produkt ist eingestuft worden in Rubrik 15. Etwaige toxische Komponente sind erwähnt worden in Rubrik 2 und/oder in dieser Rubrik.
- Einatmung	: Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
- Haut	: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
Über zutaten	: • Naphta schwere (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend) : Ratten oral LD50 [mg/kg] : > 5000 • Naphta schwere (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend) : Kaninchen oral LD50 [mg/kg] : > 5000

12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Informationen über ökologische Auswirkungen	: Auf diesem Produkt wurde keine ökologische Analyse ausgeführt. Das Produkt ist eingestuft worden in Rubrik 15. Etwaige umweltbelastende Komponente sind erwähnt worden in Rubrik 2 und/oder in dieser Rubrik.
Über zutaten	: • Naphta schwere (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend) : LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l] : > 100 • Naphta schwere (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend) : LC50-96 Stunden - Fisch [mg/kg] : > 100

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemeines	: Wan die Behälter nicht leer ist, auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen. Wenn gesamt auslaufen Behälter ist wiederverwertbar gefällt beliebig sonstig Verpackung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.
-------------	---

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN Nr	: 1263
H.I. nr	: 30
ADR/RID	: Klasse : 3 Besondere vroschrift : 640E Gruppe : III

Greenfix

112XXX

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT (Fortsetzung)

- Richtiger technischer Name : FARBE / FARBZUBEHÖRSTOFFE
- ADR Klasse : 3
- Verpackungsgruppe ADR : III
E
- Kennzeichnung nach ADR



15 VORSCHRIFTEN

- Symbol(e) : GHS 02, GHS 07, GHS 08, GHS 09
- R-Sätze
 - H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
 - H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 - H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 - H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
 - H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
 - EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- H-Sätze
 - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
 - P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
 - P301+310 Bei verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
 - P304+340 Bei einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Kein Erbrechen herbeiführen.

16 SONSTIGE ANGABEN

- Auflistung der relevanten R-Sätze (Punkt 2)** : H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- Überarbeitung** : Änderungen hinsichtlich der letzten Version, sind im Text angedeutet mit *.
- Erstellt von** : Oranje BV, R&D, G.H.Greven (e: g.greven@oranjebv.nl)

Inhalt und Format dieses Datenblattes über die Produktsicherheit (SDB) entsprechen der Direktive 2001/58/EG der EG-Kommission.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Ende des Dokumentes