

Wood Power Cleaner

ABSCHNITT 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Handelsname : Wood Power Cleaner
Art des Produkts : Reinigungs Mittel.
Firmenidentifikation : Oranje B.V.
 Lübeckstraat 19
 7575 EE Oldenzaal Nederland
 Tel. 0541-570400
 Fax. 0541-570401
 www.oranjefurniturecare.com
Notrufnummer : 0031 (0)30 - 274 8888 (NVIC, alleen voor artsen)

ABSCHNITT 2 Mögliche Gefahren

Gefahrenhinweise : Nach 1272/2008 (CLP) hat dieses Produkt folgende Einstufung:
 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Einatmen : Symptome für übermäßigen Kontakt mit den Dämpfen sind Schläfrigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Benommenheit und Übelkeit, Erbrechen, Sehbeschwerden.

- Hautkontakt : Wiederholter oder länger andauerender Hautkontakt kann Reizungen verursachen.

- Augenkontakt : Gefahr Augenschäden.

- Einnahme : Kann Übelkeit, Erbrechen und Durchfall herbei führen.
 Das Verschlucken einer kleinen Menge diesen Materials hat Gesundheitsschäden zur Folge.

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Zubereitung

Bestandteilname	Inhalt	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH	Einstufung
Naphta schwere (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend)	> 25 %	-----	920-750-0	-----	----	Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox.1 H304 STOT SE 3 H336 Aqua Chronic. 2 H411 STOT RE EUH066

>

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
 Einatmen von Frischluft gewährleisten.

- Hautkontakt : Haut mit milder Seife/Wasser waschen.

- Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen.
 Notarzt aufsuchen, wenn Schmerzen oder Rötung anhalten.

- Verschlucken : Kein Erbrechen herbeiführen.
 Mund spülen.
 Ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Wood Power Cleaner

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Brandklasse	: Leichtentzündlich.
Spezielle Risiken	: Können brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen.
- Geeignete Löschmittel	: Kohlendioxid. Alkoholschaum. Wasserdampf. Pulver.
- Ungeeignete Löschmittel	: Wasser.
Brand- und Explosionsschutz	: Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Das Feuer ist aus sicherer Entfernung/von einem geschützten Platz aus zu bekämpfen. In nächster Nähe des Feuers geschlossenes Atemschutzgerät verwenden.
Besondere Massnahmen.	: Es ist zu vermeiden (abzulehnen), daß zur Brandlöschung verwendetes Wasser in die Umwelt gelangt.

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	: Siehe Rubrik 8.
Allgemein Vorsichtsmaßnahmen	: Das Vorhandensein jeder möglichen Zündquelle ist auszuschließen. Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Das Vorhandensein jeder möglichen Zündquelle ist auszuschließen.
Umweltschutzmaßnahmen	: Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.
Reinigungsmethoden	: Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen.

ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

Vorsichtsmaßnahmen für Handhabung und Lagerung	: Behälter verschlossen halten.
Lagerung	: Nicht in die Nähe von Zündungsquellen bringen. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt. Vor Gefrieren schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel fernhalten.
Handhabung	: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Gas, Rauch, Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Für sofortiges Entfernen von der Haut, aus den Augen und von der Kleidung ist zu sorgen.

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Persönliche Schutzmaßnahmen	: Behälter verschlossen halten.
- Atemschutzgerät	: Wenn bei der Handhabung dieses Materials Partikel in die Luft austreten, sind zugelassene Staub- oder Nebelmasken zu verwenden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
- Hautschutz	: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
- Augenschutz	: Obwohl unter angemessenen normalen Gebrauchsbedingungen kein Augenkontakt zu erwarten ist, sollte bei der Verarbeitung dieses Materials Augenschutz getragen werden.
Arbeitshygiene	: Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Arbeitsplatzgrenzwert	:

Wood Power cleaner

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Zustand bei 20 °C	: Flüssig.
Farbe	: Farblos.
Geruch	: Charakteristisch.
Dichte	: 750 kg/m ³
Flammpunkt [°C]	: < 21
Explosionsgrenzen - Untere [%]	: 0.6
Explosionsgrenzen - Obere [%]	: 8.0

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

Stabilität und Reaktivität	: Stabil unter normalen Umständen.
Gefährliche Zersetzungsprodukte	: Unter normalen Umstände kein.

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

Informationen über Giftigkeit	: Auf diesem Produkt wurde keine toxikologische Analyse ausgeführt. Das Produkt ist eingestuft worden in Rubrik 15. Etwaige toxische Komponente sind erwähnt worden in Rubrik 3 und/oder in dieser Rubrik.
Über zutaten	: • Naphta schwere (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend) : Ratten oral LD50 [mg/kg] : > 5000 •

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

Informationen über ökologische Auswirkungen	: Auf diesem Produkt wurde keine ökologische Analyse ausgeführt. Das Produkt ist eingestuft worden in Rubrik 15. Etwaige umweltbelastende Komponente sind erwähnt worden in Rubrik 3 und/oder in dieser Rubrik.
Über zutaten	: • Naphta schwere (wasserstoffbehandelt, niedrig siedend) : LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l] : > 100 •

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

Allgemeines	: Wan die Behälter nicht leer ist, auf entsprechend genehmigter Sondermülldeponie entsorgen. Wenn gesamt auslaufen Behälter ist wiederverwertbar gefällt beliebig sonstig Verpackung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.
-------------	--

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

Allgemeine Nachrichten	
UN Nr	: 1993
H.I. nr	: 33
Landtransport	
- Richtiger technischer Name	: UN1993 ENTZUNDBARE FLUSSIGE STOFFE, N.E.G., 3, II : 3
- ADR Klasse	: II
- Verpackungsgruppe ADR	D
- Kennzeichnung nach ADR	

Wood Power Cleaner

V12008

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport (Fortsetzung)

	: 3: Entzündbare flüssige Stoffe
Seeschifftransport	
- GGVSee/IMO-IMDG code	: Klasse 3
Verpackungsgruppe IMO	: II
- EMS-Nr	: F-E S-E
- IMDG-Marine pollut.	: - 0
Lufttransport	
- ICAO/IATA-DGR	: Packaging instructions cargo : 364 Packaging instructions passenger: 353
- IATA - Klasse	: 3
Verpackungsgruppe IATA	: II

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

- Symbol(e)	:    
- H-Sätze	: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P-Sätze	: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P301+310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P304+340 Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Kein Erbrechen herbeiführen.

ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Auflistung der relevanten H-Sätze (Punkt 3)	: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
--	--

Überarbeitung	: Änderungen hinsichtlich der letzten Version, sind im Text angedeutet mit *.
Erstellt von	: Oranje BV, R&D, G.H.Greven (e: g.greven@oranjebv.nl)

Inhalt und Format dieses Datenblattes über die Produktsicherheit (SDB) entsprechen der Direktive 2001/58/EG der EG-Kommission.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Wood Power Cleaner

Ende des Dokumentes